



## MODELO: NTC PRO 4001



\* Foto ilustrativa

## Especificações Técnicas:

### - Processador

INTEL – Core i3 - 10100  
Número de núcleos 4 / Nº de threads 8  
Frequência baseada em processador 3.60 GHz  
Frequência turbo max 4.30 GHz  
Cache 6 MB Intel® Smart Cache  
Velocidade do barramento 8 GT/s  
TDP 65 W  
P/N: BX8070110100

Link: <https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/199283/intel-core-i3-10100-processor-6m-cache-up-to-4-30-ghz.html>

### - Placa Mãe

Gigabyte H410M H  
CPU: Suporte para 10 de Geração Intel® Núcleo™ i9 processadores / Intel® Core™ i7 processadores / Intel® Core™ i5 processadores / Intel® Core™ i3 processadores / Intel® Pentium® processadores / Intel® Celeron® processadores no pacote LGA1200  
O cache L3 varia com a CPU Consulte "Lista de suporte da CPU" para obter mais informações.  
TDP: 125W  
Chipset: Intel® H410 Express  
Memória: Processadores Intel® Core™ i9 / i7: Suporte para módulos de memória DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz Intel® Core™ i5 / i3 / Pentium® / Celeron® processadores: Suporte para DDR4 2666/2400/2133 módulos de memória MHz  
2x soquetes DDR4 DIMM que suportam até 64 GB (capacidade DIMM única de 32 GB) de memória do Sistema  
Gráficos integrados: Processador gráfico integrado - Suporte para gráficos HD Intel®:  
1 porta D-Sub, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 a 60 Hz  
1 x portas HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 @ 30 Hz  
Suporte para a versão HDMI 1.4 e HDCP 2.3.  
Memória compartilhada máxima de 512 MB  
Áudio: Codec Realtek® ALC887 Áudio de alta definição 2/4 / 5.1 / 7.1 canais  
LAN: Chip LAN Realtek® GbE (1000 Mbit / 100 Mbit)  
Slots de expansão: 1 slot PCI Express x16, executando x16  
2 x slots PCI Express x1 (os slots PCI Express estão em conformidade com o padrão PCI Express 3.0.)  
Suporta até protocolos de gerenciamento de energia ASPM L1.2.  
P/N: H410M-H (rev. 1.x)

### - Memória

Team Group  
8GB DDR4 2666 Mhz  
P/N: TED48G2666C1901

### - Armazenamento

SSD ADATA  
240GB M.2 2280  
SATA 3D NAND  
Performance Sequencial L/G (max.): Até 550/510MB/s  
P/N: ASU650NS38-240GT-C

### - Gabinete

NTC  
GM-53Y1  
Preto  
P/N: GM-53Y1-BK

### - Fonte

Bluecase  
BLU350PFC  
ATX 350W  
Eficiência mínima: 70% Entrada  
P/N: BLU350PFC

### - Teclado

NTC-USBABNT  
Conexão USB 1,40M  
107 Teclas ABNT2  
Cor: Preto

### - Mouse

NTC-USB c/ Scroll  
Conexão USB 1,40M  
Cor: Preto  
Resolução 1200DPI

### - Caixa de som

Multilaser  
Basic  
1W RMS  
Preto SP044

### - Sistema Operacional

Microsoft ESD WINDOWS 10 PRO 32/64 Download  
Part Number: FQC-09131

### - Software

Microsoft Licença Office Home & Business 2019 ESD Download  
Part Number: T5D-03191

### - Segurança.

Slot para anilha de segurança.

### - Compatibilidade

Linux: Kernel 2.6.x ou superiores.  
Microsoft: Windows 10 32/64 bits (todas as versões).

### - Garantia.

12 (doze) meses on-site

### - O que vem na caixa.

Cabo de alimentação Padrão Brasileiro NEMA 5/15  
Mídia ótica contendo Drivers/programas de instalação  
Manual

### - Suporte

<http://ntccomputadores.com.br/>